



ATF 3

Sentetik Otomatik Şanzıman,
Transmisyon ve Direksiyon Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Uluslararası Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) tarafından onaylı otomatik şanzıman yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Ticari araçlar ve yolcu araçlarının gereksinimlerini en üst seviyede karşılar.
- Paslanma ve korozyona karşı hassas sistem elemanlarının ömrünü uzatır.
- Uzun transmisyon ömrü sağlar ve transmisyon verimliliğini artırır.
- Otomatik şanzıman parçalarının aşınmasını önler.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.
- Düşük sıcaklıklarda çok kalınlaşmaz ve güç iletiminde kolaylık sağlar.
- Yüksek oksidasyon dayanımı ile yağ değişim aralığını uzatır.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,853
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	180
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	36,9
100°C'de mm ² /s		7,7
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	205
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-45

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Binek araçların ve ağır vasıtaların otomatik şanzıman ve transmisyonlarında, direksiyon dişlilerinde ve önerildiği takdirde hidrolik sisteme sahip mekanizmalarda kullanılır.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

GM Dexron III H, Ford Mercon ve Mercon V, MAN 339 Type Z2 ve V2, Allison C4, ZF TE-ML-14 B, Voith 55.6336