



maxima CX 5W-30

Partikül Filtreli Araçlar için Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Sentetik baz yağları ve özel katırlarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Farklı markalardan oluşan geniş araç filolarında ürün optimizasyonu sağlar.
- Yüksek motor performansı sağlar.
- Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.
- Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yakıt tasarrufuna yardımcı olur.

Tipik Özellikler*

SAE Grade		5W-30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,86
Viskozite, 40°C, cSt	ASTM D-445	74,7
Viskozite, 100°C, cSt		12,4
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	165
T.B.N., mgKOH/gr	ASTM D-2896	7,8
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	220
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-33
Sülfatlanmış Kül, ağırlık%	ASTM D-874	0,8

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

maxima CX 5W-30; ACEA C2 veya C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz sistemleri ile donatılmış dizel binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli araçlarda kullanılabilir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

ACEA C2/C3, API SN, MB 229.31