



# Spesiyal Serisi

## Tek Dereceli Dizel Motor Yağı

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

Parafinik esaslı baz yağlara özel paket katık eklenerek üretilen, yüksek viskozite indeksli, tek dereceli motor yağıdır.

### Özellikleri ve Faydaları

- Tortu ve depozit oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Ağır yük altındaki motoru yüksek film direnci sayesinde oksitlenme ve aşınmaya karşı korur.
- İçerdiği katıklar sayesinde metal yüzeylerde paslanma ve korozyonu önler.
- Yanma odası depozitlerini en aza indirerek piston vernikleşmesine karşı koyar.
- Motoru temiz tutarak performans kaybını engeller.
- Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, köpürmez.

### Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		10W	30	40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0,87	0,88	0,89
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	218	256	270
Kinematik Viskozite				
40°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	34,06	100,6	144,8
100°C'de mm <sup>2</sup> /s		5,64	11,16	14,12
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	103	96	94
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-30	-21	-15

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

### Kullanıldığı Yerler

Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel motorların karterlerinde kullanılır.

### Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CB/SB, MIL-L-2104A Suppl.1