



SYSTEM CLEANER

Makine ve Sistem Temizleyici

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

SYSTEM CLEANER, merkezi sistemleri, takım tezgâhlarını ve sıvı hatlarını temizlemek için formüle edilmiş, ağır hizmet tipi bir temizleyicidir. Tortu, kir, yağ ve sert su atıklarını söker. Bakteri ve mikroorganizmaları yok eder. Metal işleme sıvılarının ömrünü uzatır.

Uygulama Şekli

SYSTEM CLEANER, işleme tezgâhlarının veya merkezi sistemlerin tankları boşaltıldıktan sonra temizleme amacıyla kullanılabilir veya kullanılmakta olan kesme sıvısına doğrudan ilave edilerek sistemin imalat devam ederken temizlenmesi şeklinde kullanılabilir. Uygulamalar aşağıdaki şekilde olabilir:

- İmalata ara vermek şartıyla kesme sıvısı deposunu boşalttıktan sonra %2 oranında SYSTEM CLEANER'lı bir karışım ile depoyu doldurun. Karışımı 1 ila 4 saat kadar sirküle ettirin. Bu süre sonunda depoyu komple boşaltın ve tavsiye edilen karışım oranı ile yeni sıvıyı depoya doldurun.
- İmalat devam ederken temizleme yapılması tercih edildiği takdirde mevcut kesme sıvısına %1-1.5 oranında SYSTEM CLEANER katın ve 8 ila 12 saat bu şekilde karışımı sirküle ettirin. Bu süre sonunda depoyu komple boşaltın ve tavsiye edilen karışım oranı ile yeni sıvıyı depoya doldurun.

Fiziki ve Kimyasal Özellikler

Görünüş	açık yeşil, berrak
Koku	hafif
Yoğunluk, 15.6°C'de, gr/cm ³	1.045
pH konsantre	12.20
pH (%3'lük deionize su ile)	11.50

Tavsiye Edilen Konsantrasyon

Metal işleme sıvısına ilave şeklinde	%1-1.5
Su ile temizlemede	%2

Kullanma ve Depolama

Dondan ve direkt güneşten koruyunuz. 5-30°C civarında stoklama yapınız.