



# maxima Diesel 10W-40

Binek ve Hafif Ticari Dizel Araçlar için  
Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

İleri teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yeni nesil performans katkıları eklenerek üretilen sentetik dizel motor yağıdır. Özellikle Avrupalı üreticiler tarafından geliştirilen Euro 2 ve Euro 3 motorlara uyumu mükemmeldir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmalara karşı korur ve tortu oluşumunu en aza indirir.
- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır.
- Düşük emisyon değerleri sayesinde çevreye zarar vermez.
- Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,873
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	226
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	91,18
100°C'de mm <sup>2</sup> /s		13,76
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	154
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-33

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

## Kullanıldığı Yerler

Katalitik konvertörlü ve turboşarjlı motorların da dahil olduğu yüksek performanslı binek ve ticari araçların dizel motorlarında kullanılır. Yarı sentetik formülasyonu sayesinde mineral bazlı motor yağlarına göre üstün performans gösterir.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF/SL, ACEA B3/A3,B4, MB 229.1, VW 500.00/505.00