



Süper Gres MP-2

Lityum Esaslı Otomotiv Gresi

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Otomotiv endüstrisinde kullanılan, şasi ve tekerlek yatakları için hazırlanmış, lityum sabunlu oksidasyon katığı içeren, çok amaçlı bir grestir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek termal stabilitesi ile tüm araçların özellikle tekerlek rulmanlarının aşınmasını önleyerek uzun süre korunmasını sağlar.
- Suya karşı dayanıklılığı sayesinde yataklara yapışarak yıkanmadan uzun süre yağlama sağlar.
- Akmaya karşı dirençli yapısı, özellikle yüksek performanslı binek tipi araçlarda mükemmel bir kullanım sağlar.
- Rulmanları, paslanma ve korozyona karşı korur.
- Oksidasyon dayanımı ile uzun servis ömrü sağlar.

Tipik Özellikler*

Penetrasyon, 25°C, işlenmiş	ASTM D-217	282
Damlama Noktası, °C	ASTM D-566	185
Yağ Ayrışması, % Ağ., (40°C, 42 saat)	IP-121	3,24
Asidite, %	ASTM D-128	1,8

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Otomotiv endüstrisinde bulunan hafif ve orta yüklü, normal devirli rulman yatakları başta olmak üzere gres kullanımı gerektiren tüm şasi elemanlarında kullanılır. Ağır vasıta ve iş makinelerinin tekerlek poyralarında önerilir.