



maxima AUTO LPG 20W-50

LPG Yakıtlı Motorlar için Özel Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Yüksek kaliteli baz yağlara özel katık ilavesi ile geliştirilmiş, motor temizliğini artırıcı dispersan ve deterjan katıkları artırılmış motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan, sık sık dur-kalk yaşayan ticari binek araçlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- LPG ile çalışan motorlarda ortaya çıkan aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler.
- Yanma odası depozitlerini azaltır.
- Hem dur-kalk durumlarının çok olduğu şehir içi hem de şehirlerarası kullanımlarda motoru mükemmel korur.
- Oksidasyona karşı dayanıklıdır, yağ ömrünü uzatır.
- Sübap aşınmalarını önler.
- Motoru temiz tutar, yakıttan tam verim alınmasını sağlar.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-50
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,889
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	256
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	180,3
100°C'de mm ² /s		20,1
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	129
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

LPG ile çalışan tüm binek araçlarda kullanılabilir. Özellikle şehir içi kullanımdaki yoğun trafik koşullarında optimum koruma sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SG/CD, CCMC G4/PD-2