



MAXIMUS 10W-30

Sentetik, Yüksek Performanslı Ağır
Hizmet Dizel Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel motorların mükemmel yağlanması sağlamak amacıyla, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve yeni nesil performans katkılarıyla özel olarak formüle edilmiş, sentetik dizel motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Motordaki aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatır ve bakım maliyetini düşürür.
- Yakıt tüketiminde maksimum tasarruf sağlar.
- Çok yüksek ve çok düşük ortam sıcaklıklarında motoru güvenle korur.
- Motoru temiz tutar, tortu oluşturmaz.
- Uzun ömürlüdür.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,879
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	222
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	73,6
100°C'de mm ² /s		11,2
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	144
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm hafif ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E7/E5, MAN 3275, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT RD-2, CUMMINS 20076/20077/20078, MACK EOM PLUS, DHD1, Ford WSS-M2C-921A, CAT ECF-2