



maximoto 2T

Hava Soğutmalı, İki Zamanlı Motosiklet Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Hava soğutmalı, iki zamanlı motosikletler ve diğer küçük motorlar için üretilmiş, yüksek performans katıkları içeren, mineral bazlı motosiklet yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- İçindeki aktif temizleme maddeleri sayesinde tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Mükemmel yağlama özelliği sayesinde pistonları sürtünme, aşınma ve paslanmaya karşı korur.
- Bakım maliyetlerini düşürür.
- Ön ateşlemeyi kolaylaştırır.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	0,89
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	250
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	128,92
100°C'de mm ² /s		13,21
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	95
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-12

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

maximoto 2T; hava soğutmalı, iki zamanlı motosiklet ve scooter motorları ile diğer küçük motorlarda benzine karıştırılarak kullanılır.
maximoto 2T/benzin oranı: 1/16 ile 1/50 arasındadır.
Uygun karışım oranı için motor üreticisine danışılmalıdır.

2T Plus Karıştırma Oranları

Motor yapımıcısının tavsiye ettiği karışım oranı	Her 4 litre benzine karıştırılacak yağ miktarı
1:10	400 ml
1:15	265 ml
1:20	200 ml
1:25	160 ml
1:30	135 ml
1:40	100 ml
1:50	80 ml

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API TC, (CEC TSC-3)