



maxima XT 5W-30

Yeni Nesil Araçlar için Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Yüksek performanslı araçlar için üretilen ve yakıt ekonomisi sağlayan, uzun ömürlü, sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- İlk çalışma anında sürtünmeleri azaltarak aşınmaları en aza indirir.
- Geniş bir sıcaklık aralığında kararlı viskoziteye sahip olduğu için etkin motor koruma sağlar.
- Uzun yağ değişim ve servis aralığı sunar.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,859
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	226
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	63,8
100°C'de mm ² /s		9,9
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	141
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-39

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Modern araçların benzinli ve dizel motorları için geliştirilmiştir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A3/B4