



Compressor Oil XT

Üstün Kaliteli, Mineral Esaslı Kompresör Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Vidalı ve paletli tip kompresörler için geliştirilmiş, yüksek kaliteli, mineral esaslı yağdır. Üstün performanslı katıkları ve yüksek kalitede baz yağları ile önde gelen kompresör üreticilerinin şartnamelerini fazlası ile karşılar.

Özellikleri ve Faydaları

- Çinko içermeyen teknoloji ile tortu oluşumunu önler.
- Üstün nitelikli oksidasyon stabilitesi sayesinde zor şartlarda dahi servis süresini artırır.
- Düşük buharlaşma seviyesi özelliği sayesinde yağ eksilmesini minimuma indirir.
- Yüksek operasyon koşullarında dahi mükemmel sıcaklık stabilitesi sağlar.
- Paslanmaya ve aşınmaya karşı kompresörde yüksek koruma sağlar.
- Gelişmiş sudan ve havadan ayrılma kabiliyetleri sayesinde yüksek performans sağlar.
- Filtre elemanlarının servis süresini uzatır.
- Yağ değişim sürelerini uzatır (4000 saate kadar).

Kullanıldığı Yerler

Her türlü vidalı ve paletli tip kompresörlerin yağlanması ve soğutmasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Kompresörlerde kullanılan sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51506 VD-L

Tipik Özellikler*

ISO Viskozite Sınıfı		32	46	68	100
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM-4052	0,874	0,880	0,883	0,890
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	222	244	256	260
Kinematik Viskozite					
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	33	47	69	100
100°C'de mm ² /s		5,6	7,0	8,9	10
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	103	103	101	100
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-27	-24	-18	-15

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.