



maximoto 15W-50 Racing

Dört Zamanlı, Tam Sentetik Motosiklet Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

maximoto 15W-50 Racing, yüksek performanslı ve dört zamanlı motosikletler için "Akıllı Yağ Teknolojisi" kullanılarak geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Tam sentetik baz yağların en gelişmiş katık teknolojisi ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan "Akıllı Yağ Teknolojisi" sayesinde yüksek hızlarda maksimum güç elde etmenizi sağlayan maximoto 15W-50 Racing;

- Üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Aşınma, korozyon ve köpürmeye karşı üst düzey koruma sağlar.
- Yüksek ve kararlı viskozite indeksi sayesinde ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- İçerdiği gelişmiş deterjan-dispersan katıkları sayesinde sıcak ve soğuk ortamda tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motoru temiz tutar.
- Hava soğutmalı ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda mükemmel motor performansı sağlar.
- Düşük sıcaklıklardaki akıcılığı sayesinde motorun çalışmasını kolaylaştırır. Soğukta ilk çalıştırma aşınmalarını önler.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM-4052	0,848
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	218
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	111,3
100°C'de mm ² /s		17,10
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	168
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-44

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek hızlardaki zorlu kullanım koşullarında çalışan, günümüz yüksek performanslı, dört zamanlı motosikletlerinde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SG ve/veya JASO MA spesifikasyonlarının tavsiye edildiği tüm Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için de uygundur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SG, JASO MA