



# Extended Life Coolant

## SNF Tip Uzun Ömürlü Motor Soğutma Sıvısı

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

Organik katık teknolojisi ile formüle edilen, her iklimde motorun ideal çalışma sıcaklığında çalışmasını sağlayan, uzun ömürlü soğutma sıvısıdır. Tüm demir ve alüminyum alaşım motorların soğutma sistemlerini pas ve korozyona karşı mükemmel korur. Çevre sağlığı düzenlemelerine uygun olarak nitrit, amin, fosfat, borat ve silikat içermez.

### Özellikleri ve Faydaları

- Konvansiyonel antifrizlerden çok daha uzun ömürlüdür.
- Yüksek termal stabilite ve ısı transferi özelliği ile motoru soğuğa ve sığağa karşı korur.
- Soğuk havalarda motor soğutma sıvısının donmasını önler.
- Sıcak havalarda motor soğutma sıvısının kaynamasına engel olur.
- Demir ve alüminyum alaşım motorlarda uzun süre korozyona karşı koruma sağlar.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.
- Köpük oluşumuna karşı koruma sağlar.

### Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

MB 325.3, MAN 324 Type SNF, Deutz, Cummins, Ford WSS-M97B44-D, GM 6277M, Saab, VW TL 774F, Skoda, DAF Trucks, Scania TB 1451, Volvo, Renault, Detroit Diesel Series 50&60, Isuzu, Komatsu, Leyland Trucks, SAE J 1034, TS 3582

### Tipik Özellikler\*

	TEST METODU	SPEKLER
Nitrit, Amin, Fosfat, Borat, Silikat		Yok
Renk		Pembe
Yoğunluk 20°C, g/ml	ASTM D-1122	1,110
pH suda %33 vol.	ASTM D-1287	8.4
Rezerv alkalinite (ph 5.5)	ASTM D-1121	6
Donma Noktası °C	ASTM D-1177	-20 %33 Antifriz %67 Su -37 %50 Antifriz %50 Su
Kaynama Noktası °C	ASTM D-1120	166

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.