



maxima 5W-40

Yeni Nesil, Tam Sentetik Benzinli Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen, tam sentetik benzinli motor yağıdır. Geleneksel motor yağlarının üstesinden gelemediği zorlu koşullar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Hızlı, zorlu ve yüksek sıcaklıktaki çalışma koşullarında bile mükemmel koruma sağlar.
- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Mükemmel oksidasyon dayanımı sağlar.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,86
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	230
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	90
100°C'de mm ² /s		14
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	160
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı her türlü modern araçlarda, binek otomobillerde, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli motorlarda, SUV ve Off-road'lar için önerilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı malzemesi kullanılmaması tavsiye edilir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00, RN710