



Molibdenli Gres 2

Lityum Sabunlu Endüstriyel Gres

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltan molibden disülfürlü, gri-siyah renkte lityum sabunlu bir grestir.

Özellikleri ve Faydaları

- Etkin katı film yağlaması yaparak sürtünmeyi ve aşınmayı; ayrıca yolcu araçlarının kelepçe tipi kaplinlerinde oluşan gürültüyü azaltır.
- Suyla yıkanmaya karşı mukavemeti çok yüksek olduğundan iş makineleri için özellikle önerilir.
- İçerdiği molibden disülfid sayesinde aşırı titreşimli çalışmalarda metalin metale temasını önler.
- Rulman ömrünü uzatır, yorulmasını önler.
- Pas ve korozyona karşı sistemi çok iyi korur.

Kullanıldığı Yerler

Şasi yağlamasında mafsallı bağlantılarda kardan mafsalında, tekerlek yataklarında, ön düzenlerde ve burç mafsal pimlerinde kullanılır. Ayrıca molibdenli gres gerektiren birçok endüstriyel uygulamalar, özellikle kayma yüzeyleri, rulmanlı yataklar, kamlar, demir yolları düz rulman yatakları ve zincirler için çok uygundur. -12 ile 130°C aralığında çalışır.

Tipik Özellikler*

NLGI	-	2
Sabun Cinsi	-	Lityum
Penetrasyon, 25°C, İşlenmiş	ASTM D-217	292
Timken OK, 50 lb	ASTM D-2509	Geçer
Damlama Noktası, °C	ASTM D-566	200

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.