



# maxima 10W-40

Yüksek Performanslı, Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

Yüksek teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen, sentetik benzinli motor yağıdır. Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmalara karşı korur ve tortu oluşumunu en aza indirir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır.
- Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Daha hızlı ilk çalışma ve çok hızlı koruma sağlar.
- Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,873
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	226
Kinematik Viskozite 40°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	91,18
100°C'de mm <sup>2</sup> /s		13,76
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	154
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-33

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

## Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı her türlü modern araçta, binek otomobillerde, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli motorlarda, SUV ve Off-road'lar için önerilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı malzemesi kullanılmaması tavsiye edilir.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A3/B3, B4, API Donut, MB 229.1, VW 500.00/505.00