



maxima Diesel 5W-40

Binek ve Hafif Ticari Dizel Araçlar için
Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen dizel binek ve hafif ticari araçların sentetik motor yağıdır. Özellikle Avrupalı motor imalatçıları tarafından geliştirilen son nesil dizel motorlara uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Yeni nesil dizel binek motorlarda üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Motorun temiz kalmasını sağlar ve ömrünü uzatır.
- Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
- Daha uzun yağ değişim ve servis aralığı sunar.

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,86
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	230
Kinematik Viskozite		
40°C'de mm ² /s	ASTM D-445	91
100°C'de mm ² /s		14
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	162
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Katalitik konvertörlü, turboşarjlı ve turboşarjlı olmayan motorların da dahil olduğu yüksek performanslı binek araçların dizel motorlarında dört mevsim güvenle kullanılabilen, sentetik motor yağıdır. Yoğun şehir içi trafiği, otoyol gibi en zor çalışma koşulları için uygundur. Bu yağ ile herhangi bir katkı malzemesi kullanılmaması tavsiye edilir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF/SM, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, RN 710