



# Süper Antifriz

Madeni Yağlar  
HEP YANINIZDAYIZ

Petrol Ofisi Süper Antifriz, motorların radyatörlerinde kullanılmak üzere, pas, korozyon, aşınma ve köpük önleyici katıklar içeren etilen glikol esaslı üründür.

## Özellikleri ve Faydaları

- Soğutma suyunun donma noktasını düşürür.
- Suyun kaynama noktasını yükselterek yaz mevsiminde radyatör suyunun kaynamasını önler.
- Soğutma sisteminde pas ve korozyonu önler.

## Tipik Özellikler\*

Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM 4052	1,12
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	128
Donma Noktası, °C		
%100	ASTM D-1177	-23
%50		-38
Kaynama Noktası, °C		
%100	ASTM D-1120	164
%50		108
pH, 20°C		
%100	ASTM D-1287	8,15
%50		9,08

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

## Kullanıldığı Yerler

Alüminyum ve diğer tip radyatörlerde radyatör suyunun soğuk havalarda donmasını, sıcak havalarda ise kaynamasını önlediğinden yaz kış kullanılır.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

TS-3582, SAE J 1034, BS 6580

<sup>1</sup>ASTM: Amerikan Malzeme Test Birliği