



Süper Gres EP

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Aşırı basınç katığı ile desteklenmiş, çok maksatlı, lityum sabunlu bir grestir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek aşırı basınç önleme özelliği ile ağır ve darbeli yüklerde çok iyi koruma sağlar.
- Aşınma ve yorulmaları azaltarak rulman ömrünü uzatır.
- Gres sarfiyatının azalmasına yardımcı olarak tasarruf sağlar.
- Bakım ve işçilik maliyetlerini düşürür.
- Merkezi sistemlerde kolay pompalanır.
- Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.

Tipik Özellikler*

NLGI	-	0	1	2	3
Sabun Cinsi	-	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum
Penetrasyon, 25°C, İşlenmiş	ASTM D-217	365	325	268	235
Timken OK, 50 lb	ASTM D-2509	Geçer	Geçer	Geçer	Geçer
Damlama Noktası, °C	ASTM D-566	200	200	200	200

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Kullanıldığı Yerler

Ağır şok yükün mevcut olduğu her yerde kullanılır. Özellikle yüksek devirli ve su bulunan ortamlar için 0 numaralı olanı kış aylarında ya da kılcal borulara sahip merkezi sistemlerde, 2 ve 3 numaralı olanı ise yaz aylarında kullanılır. 2 numaralı olanı özellikle kağıt makinelerinin kuru ve ıslak uçlarındaki geniş rulmanlı yatakların yağlanması için önerilir. -12 ile 130°C aralığında çalışır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

MAN 283 Li-P2, Li-12 HSA, 50 lb Timken