



Süper Gres EP 00

Lityum Esaslı, EP Katkılı

Madeni Yağlar
HEP YANINIZDAYIZ

Lityum sabunlu, oksidasyon ve aşınma önleyici katıklar ile formüle edilmiş, NLGI 00 grestir.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük sıcaklıkta bile kılcal borulardan rahatlıkla pompalanabilir.
- Rulman ve şasi yağlamasını mükemmel yapar.
- Bakım maliyetlerini düşürür, ekonomi sağlar.
- Suyla yıkanmaya karşı dirençlidir.
- Yüksek yük dayanımı ile titreşimli yüklerde gerekli yağ filmini oluşturur.
- Oksidasyona karşı direnci yüksektir.

Kullanıldığı Yerler

Tüm ağır vasıtaların merkezi yağlama sistemlerinde önerilir. 110°C çalışma sıcaklığına kadar kullanılabilir.

Tipik Özellikler*

Penetrasyon, 25°C, işlenmiş	ASTM D-217	425
Timken OK, 40 lb	ASTM D-2509	Geçer
Yağ Ayrışması, % Ağ., (40°C, 42 saat)	IP-121	-
Damlama Noktası, °C	ASTM D-566	160

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.